




SÜMA
BGU MASCHINEN

**Introduzione
veloce 2019**

Seghe • Spaccalegna • Sega & Spacca tecnologia • Convogliatori
Trituratori da giardino • Sistemi di confezionamento • Pinze • Lavorazione dei metalli

Il tuo commerciante di SÜMA BGU Maschinen





Troncatrici per legna da ardere KS 600 (230 V) (90192)

- Motore: Elettrico 230 V, 3,0 kW P₁
- Velocità disco: 1280 Giri/min
- Profondità di taglio: ca. 200 mm
- Disco Ø: 600/30 mm
- ferma-tronco di sicurezza di serie
- trasportatore a rulli opzionale (90197)
- **Disponibile anche come variante da 400 V (90193)**



Rulliera di alimentazione (90197)

- Per KS 600 Modelli
- Alimentatore di legno per tronchi fino a 3,50 m di lunghezza

Albero cardanico
pdisponibile
popzionalmente



Troncatrici per legna da ardere KS 700 Z (90189)

- Motore: Cardano
- Potenza trattore: ca. 15 kW / 20 PS
- Velocità disco: 1500 Giri/min
- Profondità di taglio: ca. 250 mm
- Disco Ø: 700/30 mm
- ferma-tronco di sicurezza di serie
- trasportatore a rulli opzionale (90198)



Troncatrici per legna da ardere KS 700 E (90190)

- Motore: Elettrico 400 V, 5,2 kW P₁
- Velocità disco: 1380 Giri/min
- Profondità di taglio: ca. 250 mm
- Disco Ø: 700/30 mm
- ferma-tronco di sicurezza di serie
- trasportatore a rulli opzionale (90198)



Rullo aggiuntivo (90194)

- per retrofitting sulle rulliere (basta fissarlo nei fori aggiuntivi)



Rullo aggiuntivo (90194)

- per retrofitting sulle rulliere (basta fissarlo nei fori aggiuntivi)



Attacco a tre punti (90199)

- Per facilitare il trasporto, le KS 700 E si possono montare al trattore.



Troncatrici per legna da ardere KS 700 H (90191)

- Motore: Hydraulisch
- Potenza trattore: ca. 10 kW / 13,6 PS
- Betriebsdruck: max. 200 bar
- Velocità disco: 1750 Giri/min
- Profondità di taglio: ca. 250 mm
- Disco Ø: 700/30 mm
- ferma-tronco di sicurezza di serie
- trasportatore a rulli opzionale (90198)



Rulliera di alimentazione (90198)

- Per KS 700 Modelli
- Alimentatore di legno per tronchi fino a 3,50 m di lunghezza

Ulteriori accessori sono disponibili nel nostro catalogo generale 2019



Alberi cardanici (95060)

- Cat. 1, 1 3/8" a 6 vie lunghezza
- 1 m per tutte le seghe, spaccalegna e verricelli fino ai modelli FSW 4.5 e GSZ 242 Combi



Dischi di precisione in Widia (alesaggio 30 mm) (95024)

- Tutte le nostre seghe BGU possono portare dischi in acciaio al carburo cementato (Widia) Ø 700 mm con 84 denti.



Disco di ricambio in Widia, Alesaggio 30 mm (95004)

- Tutte le nostre seghe BGU possono portare dischi in acciaio al carburo cementato (Widia) Ø 600 mm con 36 denti.



Secondo la nuova norma EN 609-1



Spaccalegna HS 71/2 (230 V) (91278)

- Motore: Elettrico 230 V, 2,2 kW P₁
- Potenza spaccalegna: 6 t
- Corsa cilindro: 520 mm
- Lunghezza ceppo: 550 mm
- **Disponibile anche come variante da 400 V (91279)**

Secondo la nuova norma EN 609-1



Spaccalegna HS 61/3 Tornado (91323)

- Motore: Elettrico 400 V, 4,0 kW P₁
- Potenza spaccalegna: 6 t
- Corsa cilindro: 500 mm
- Lunghezza ceppo: 550 mm
- Velocità cuneo in discesa: 5,5 s / 550 mm
- Velocità cuneo in salita: 2,0 s / 550 mm

Secondo la nuova norma EN 609-1



Spaccalegna HS 80/3 E (91324)

- Motore: Elettrico 400 V, 4,0 kW P₁
- Potenza spaccalegna: 8 t
- Corsa cilindro: 500 mm
- Lunghezza ceppo: 550 mm
- Velocità cuneo in discesa: 7,0 s / 550 mm
- Velocità cuneo in salita: 3,5 s / 550 mm

Secondo la nuova norma EN 609-1



Spaccalegna HS 80/3 B (91325)

- Motore: Benzina
- Leistung: 3,7 kW / 5,0 PS
- Potenza spaccalegna: 8 t
- Corsa cilindro: 500 mm
- Lunghezza ceppo: 550 mm
- Velocità cuneo in discesa: 5,5 s / 550 mm
- Velocità cuneo in salita: 3,0 s / 550 mm



Cuneo a croce (90302)

- per tutti i modelli verticali

Secondo la nuova norma EN 609-1



Spaccalegna orizzontali SM 301 (230 V) (91292)

- Motore: Elettrico 230 V, 2,2 kW P₁
- Potenza spaccalegna: 6 t
- Lunghezza ceppo: max. 550 mm
- **Disponibile anche come variante da 400 V (91291)**

Secondo la nuova norma EN 609-1

Albero cardanico disponibile popzionalmente



Lungo spaccalegna verticali USP 13 HZ/7 (93623)

- Motore: Cardano
- Potenza trattore: ca. 20 kW / 27 PS
- Potenza spaccalegna: 13 t
- Lunghezza ceppo: max. 1100 mm
- Cilindro alzato: 1050 mm
- Velocità cuneo in discesa: 9/7/1050 s/mm
- Velocità cuneo in salita: 5/1050 s/mm

Secondo la nuova norma EN 609-1

Albero cardanico disponibile popzionalmente



Lungo spaccalegna verticali USP 13 HZE/7 (93622)

- Motore: Cardano und Elettrico 400 V
- Potenza trattore: ca. 20 kW / 27 PS
- Motore elettrico: 5,5 kW P₁
- Potenza spaccalegna: 13 t
- Velocità cil. verso il basso e l'alto a cardano analogo USP 13 HZ/7
- Velocità cil. verso il basso a mot.el.: 15/8/1050 s/mm, l'alto: 6/1050 s/mm



Cuneo a croce a incastro (90303)

- per tutti i modelli verticali

Secondo la nuova norma EN 609-1

Albero cardanico disponibile popzionalmente



Lungo spaccalegna verticali USP 16 HZ/3 (93633)

- Motore: Cardano
- Potenza trattore: ca. 20 kW / 27 PS
- Potenza spaccalegna: 16 t
- Lunghezza ceppo: max. 1100 mm
- Cilindro alzato: 1050 mm
- Velocità cuneo in discesa 1: 12/1050 s/mm, Velocità cuneo in discesa 2: 6/1050 s/mm
- Ritorno cilindro: 7/1050 s/mm

Secondo la nuova norma EN 609-1

Albero cardanico disponibile popzionalmente



Lungo spaccalegna verticali USP 16 HZE/3 (93632)

- Motore: Cardano und Elettrico 400 V
- Potenza trattore: ca. 20 kW / 27 PS
- Motore elettrico: 5,5 kW P₁
- Potenza spaccalegna: 16 t
- Lunghezza ceppo: max. 1100 mm
- Cilindro alzato: 1050 mm
- Velocità cuneo in discesa 1, 2 e ritorno cilindro analogo USP 16 HZ/3

Secondo la nuova norma EN 609-1

Albero cardanico disponibile popzionalmente



Lungo spaccalegna verticali USP 22 HZ/3 (93643)

- Motore: Cardano
- Potenza trattore: ca. 20 kW / 27 PS
- Potenza spaccalegna: 22 t
- Lunghezza ceppo: max. 1100 mm
- Cilindro alzato: 1050 mm
- Velocità cuneo in discesa 1: 13/1050 s/mm, Velocità cuneo in discesa 2: 6/1050 s/mm
- Ritorno cilindro: 8/1050 s/mm



Secondo la nuova norma EN 609-1



Albero cardanico disponibile popzionalmente

Lungo spaccalegna orizzontali SP 30 HZH/2S (93670)

- Motore: Cardano
- Potenza trattore: ca. 35 kW / 48 PS
- Potenza spaccalegna: 30 t
- Lunghezza ceppo: max. 1250 mm
- Velocità di avanzam.cil.: max. 9 cm/s
- Discesa rapida del cilindro: max. 21 cm/s
- Velocità cuneo in salita: max. 14 cm/s

Secondo la nuova norma EN 609-1



Albero cardanico disponibile popzionalmente

Lungo spaccalegna orizzontali SP 30 HZEH/2S (93671)

- Motore: Cardano e Elettrico 400 V
- Potenza trattore: ca. 35 kW / 48 PS
- Motore el.: 7,5 kW P₂ / 9,5 kW P₁
- Potenza spaccalegna: 30 t
- Lunghezza ceppo: max. 1250 mm
- Velocità di avanzam.cil.: max. 9 cm/s
- Discesa rapida del cil.: max. 21 cm/s
- Velocità cuneo in salita: max. 14 cm/s

Secondo la nuova norma EN 609-1



Albero cardanico disponibile popzionalmente

Lungo spaccalegna orizzontali SP 30 HEH/2S (93672)

- Motore: Elettrico 400 V
- Potenza motore: 7,5 kW P₂ / 9,5 kW P₁
- Potenza spaccalegna: 30 t
- Lunghezza ceppo: max. 1250 mm
- Velocità di avanzam.cil.: max. 9 cm/s
- Discesa rapida del cilindro: max. 21 cm/s

Gli accessori adatti per i nostri splitter possono essere trovati nel nostro catalogo generale 2019

Albero cardanico disponibile popzionalmente



Combinate sega e spacca SSM 271 Z (95051)

- Motore: Cardano
- Potenza trattore: ca. 12 kW / 16 PS
- Cardano: 420 Giri/min
- Profondità di taglio: ca. 270 mm
- Lunghezza ceppo: regolabile da 250-500 mm
- Disco Ø: 700/30 mm

Albero cardanico disponibile popzionalmente



Combinate sega e spacca SSM 270 EZ (95048)

- Motore: Cardano e Motore elet. 400 V
- Potenza trattore: ca. 12 kW / 16 PS
- Motore elettrico: 9,2 kW P₁
- Cardano: 420 Giri/min
- Profondità di taglio: ca. 270 mm
- Lunghezza ceppo: regolabile da 250-500 mm
- Disco Ø: 700/30 mm

Albero cardanico disponibile popzionalmente



Combinate a Motosega & Spacca KSA 380 Z (91916)

- Motore: Cardano
- Potenza trattore: ca. 20 kW / 27 PS
- Cardano: 420-450 Giri/min
- Max. capacità taglio Ø: max. 370 mm
- Lunghezza ceppo: regolabile da 200-520 mm
- Lungh. barra: 15"/380 mm
- Potenza spaccalegna: 9 t



Combinate a Motosega & Spacca KSA 380 E (91915)

- Motore: Elettrico 400 V
- Motore elet.: 7,5 kW P₂ / 9,5 kW P₁
- Max. capacità taglio Ø max. 370 mm
- Lunghezza ceppo: regolabile da 200-520 mm
- Lungh. barra: 15"/380 mm
- Catena: 3/8" / 1,5 / 57 TG
- Potenza spaccalegna: 9 t

Albero cardanico disponibile popzionalmente



Motosega & Spacca KSA 385 Z Select (90986)

- Motore: Cardano
- Potenza trattore: ca. 20 kW / 27 PS
- Max. capacità taglio Ø max. 370 mm
- Lunghezza ceppo: regolabile da 200-550 mm
- Lungh. barra: 15"/380 mm
- Catena: 3/8" / 1,5 / 57 TG
- Potenza spaccalegna: 9 t

Albero cardanico disponibile popzionalmente



Motosega & Spacca KSA 385 EZ Select (90985)

- Motore: Cardano e Elettrico 400 V
- Potenza trattore: 20 kW / 27 PS
- Motore elet.: 7,5 kW P₂ / 9,5 kW P₁
- Max. capacità taglio Ø max. 370 mm
- Lunghezza ceppo: regolabile da 200-550 mm
- Lungh. barra: 15"/380 mm
- Potenza spaccalegna: 9 t

Albero cardanico disponibile popzionalmente



Combinate a Motosega & Spacca KSA 455 EZ (90926)

- Motore: Cardano e Elettrico 400 V
- Potenza trattore: 25 kW / 34 PS
- Motore elettrico: 15 kW P₂ / 20 kW P₁
- Max. capacità taglio Ø max. 450 mm
- Lunghezza ceppo: regolabile da 200-660 mm
- Lungh. barra: 20"/508 mm
- Catena: .404" / 1,6 / 71 TG
- Potenza spaccalegna: 24 t

Braccio di caricamento tronchi idraulico (90988)

- per KSA modelli
- compresi i tubi flessibili idraulici
- corrispondenti

Disponibile a scelta con motore idraulico o elettrico



Nastro trasportatore TFB 4000 (92206)

- telesopicamente
- Lunghezza aperto 4.0 m e chiuso 2.55 m
- Larghezza: 250 mm

Disponibile a scelta con motore idraulico o elettrico

Nastro trasportatore TFB 5000 (92207/1)

- telesopicamente
- Lunghezza aperto 5.0 m e chiuso 3.05 m
- Larghezza: 400 mm

Nastro trasportatore FB 2500 (92208)

- Lunghezza: 2,5 m
- Larghezza: 250 mm

Disponibile a scelta con motore idraulico o elettrico

Nastro trasportatore FB 5000 (92209)

- Lunghezza: 5 m
- Larghezza: 400 mm

Attuatori



Attuatore per nastro trasportatore con motore idraulico (92212)

- con tubi ed innesti rapidi
- per attacco a trattore



Nastri trasportatori con motore elettrico 400V (92210)

- **Disponibile anche come variante a 230 V (92211)**



Caricatore HZB 3000 HL (90011)

- Per l'alimentazione di tronchi fino a 4 m di lunghezza sulle combinate sega & spacca
- Portata 3000 kg
- Sistema interamente modulare
- Regolabile in altezza a scatti di 5 cm per adattamento a macchine di diversa altezza



Rullo di trascinamento idraulico HZB 3000 HL (90008)

- con flessibili idraulici e piede stabilizzatore. Compatibile per il montaggio di un eventuale piano di caricamento legna modello HZB 3000 HL



Biotrituratori GSE 20 Woody (94500)

- Motore: Elettrico 400 V, 3,8 kW P₁
- Giri motore: 2850 Giri/min
- Giri tamburo: 2400 Giri/min
- Largh. tamburo: 200 mm
- Tamburo-Ø: 300 mm
- Tronchi-Ø: max. 65 mm
- Martelli: 30 Pezzo



Biotrituratori GSB 20 Woody (94502)

- Motore: Benzina, 3,7 kW / 5,0 PS
- Giri motore: 3600 Giri/min
- Giri tamburo: 3100 Giri/min
- Largh. tamburo: 200 mm
- Tamburo-Ø: 300 mm
- Tronchi-Ø: max. 65 mm
- Martelli: 30 Pezzo



Biotrituratori GSE 242 Combi (94554)

- Motore: Elettrico 400 V, 9,0 kW P₁
- Giri motore: 2850 Giri/min
- Giri tamburo: 2400 Giri/min
- Largh. tamburo: 240 mm
- Tamburo-Ø: 440 mm
- Tronchi-Ø: max. 100 mm
- Martelli: 34 Pezzo

Albero cardanico disponibile opzionalmente



Biotrituratori GSZ 242 Combi (94556)

- Motore: Cardano
- Potenza trattore: ca. 12 kW / 16 PS
- Giri motore: 3600 Giri/min
- Giri tamburo: 2400 Giri/min
- Largh. tamburo: 240 mm
- Tamburo-Ø: 440 mm
- Tronchi-Ø: max. 100 mm
- Martelli: 34 Pezzo



Biotrituratori GSB 242 Combi (94562)

- Motore: Benzina
- Potenza: 9,6 kW / 13,0 PS
- Giri motore: 3600 Giri/min
- Giri tamburo: 2400 Giri/min
- Largh. tamburo: 240 mm
- Tamburo-Ø: 440 mm
- Tronchi-Ø: max. 100 mm
- Martelli: 34 Pezzo



Si applicano le nostre condizioni generali di vendita, consegna e pagamento. Tutte le informazioni senza garanzia. Errori e refusi riservati.



**Confezionatrici
HBG 100/2 (90101/2)**

- Lunghezza ceppo: 330 / 500 oder 1000 mm
- Si monta anche su caricatore frontale con apposito telaio Euro



**Confezionatrici
HBG 100 HS (90128)**

- Lunghezza ceppo: 330 / 500 oder 1000 mm
- Stessa dotazione come HBG 100/2 più dispositivo tenditore integrato, tubi idraulici, fune di acciaio con catena e gancio, distributore con supporto di montaggio. Senza rullo di trascinamento



Cil. oleodinamico a doppio effetto per HBG 100/2 (90211)

- Dotazioni extra: Cilindro idraulico a doppio effetto, 1.5 m di tubo e raccordi rapidi per praticità di scarico del fascio lavorando con caricatore frontale (possibilità anche di retro-accessoriamento)



Kit di montaggio cilindro per HBG 100/2 (90224)

- Retroaccessoriabile su tutti i modelli HBG 100/2 acquistati dopo il 2012. Il kit è composto dal cilindro a doppio effetto più: supporto cilindro, tubi e flessibili, distributore, fune di fissaggio e catena con gancio



Srotolatore per filo di nylon (polipropilene) (90221)

- Per HBG 100/2



Kit di reggiatura per nastro in poliestere (90117)

- completo di:
 - a) Tenditore Profi, 10-19 mm
 - b) srotolatore portatile,
 - c) Nastro tessile in poliestere 19 mm x 500 m, Resistenza allo strappo 725 kg
 - d) Fibbie metalliche (1 cartone), 1000 pezzi - larghezza 19 mm



Rete altezza 60 cm, lunghezza 1.800 m (97180)

- 1 pezzo è sufficiente per 40-50 confezioni



Adattatore per tubo d'acciaio (90124)

- per lo srotolamento nastro in tessuto di poliestere



Rullo di trascinamento con arpioncino (90222)

- retro-accessoriabile su tutti i modelli



Nastro in tessuto di poliestere (90118)

- 19 mm x 500 m
- Resistenza allo strappo 725 kg



Fibbie metalliche (90119)

- 1000 pezzi - larghezza 19 mm



Fune di nylon Ø 8 mm (90203)

- forza minima di strappo 1100 kg, rotolo da 100 m



S/I Sacco di rete con elastico di chiusura PS 1000 (91923)

- 1.000 l, 180 x 140 cm, 20 Pezzi

S/II Sacco di rete con elastico di chiusura PS 1000 (91924)

- 1.000 l, 225 x 140 cm, 20 Pezzi



Tenditore professionale (90116)

- 10-19 mm



Fune di nylon Ø 10 mm (90204)

- forza minima di strappo 1700 kg, rotolo da 100 m



Sacco di rete con elastico di chiusura PS 300 (91921)

- 60 l, 60 x 80 cm, 20 Pezzi

Sacco di rete con elastico di chiusura PS 300 (91922)

- 80 l, 60 x 100 cm, 20 Pezzi



**Pinza forestale
HVZ 1300 (96243)**

- Mot.: Con presa idraulica sul trattore
- Potenza trattore: ca. 40 kW / 55 PS
- Apertura pinza: HG 1300 (90-1280 mm)
- Forza di chiusura: 9,5 t
- Valvola di commutazione elettromagnetica (96270) e pala scavatrice (96288) optional su richiesta



**Pinza forestale
HRZ Fix-Euro/Kombi (96240)**

- Mot.: Con presa idraulica sul trattore
- Potenza trattore: ca. 40 kW / 55 PS
- Apertura pinza: HG 1300 (90-1280 mm)
- Forza di chiusura: 9,5 t
- Rotore, Argano idraulico e Scudo paraurti optional. Non compreso nel prezzo



**Pinza forestale
HRZ Lader (96250)**

- Mot.: Con presa idraulica sul trattore
- Potenza trattore: ca. 40 kW / 55 PS
- Apertura pinza: HG 1700 (90-1680 mm)
- Forza di chiusura: 9,5 t
- Rotore, Argano idraulico, Brandeggio pinza e Scudo paraurti optional. Non compreso nel prezzo



**Braccio Caricatore Forestale
HRK (96300)**

- Mot.: Con presa idraulica sul trattore
- Potenza trattore: ca. 45 kW / 62 PS
- Apertura pinza: HG 1300 (90-1280 mm)
- Forza di chiusura: 9,5 t
- Incl. Pinza - Sis tema girevole superiore (96260) e stazione di comando ergonomica (96301)



**Pinza
HVG 1300 (96315)**

- Apertura pinza: 90-1280 mm,
- Forza di chiusura 9,5 t,
- Peso: 100 kg



**Pinza
HG 1300 (96314)**

- Apertura pinza: 90-1280 mm,
- Forza di chiusura 9,5 t,
- Peso: 118 kg



**Pinza
HG 1700 (96316)**

- Apertura pinza: 90-1680 mm,
- Forza di chiusura 9,5 t,
- Peso: 148 kg



Rotore 4,5 t (96255)

- 1400 Nm, 4,5 t a 195 bar
- Flangia 140x140 4xM16
- Peso: 25 kg
- consigliato per uso con pinze a brandeggio idraulico (acquistabile anche sciolto con kit tubi idraulici)



**Argano idraulico
ASW 1850 F (96370)**

- Per HRZ Fix-Euro/Kombi
- con funzione di folle, 1850 kg Forza di tiro, fune lunghezza 30 m e Ø 8 mm
- Funzionamento con radiocomando a 3 canali dotato di solenoide, ricevente e emittente portatile con clip di attacco alla cintura



**Argano idraulico
ASW 1850 F (96365)**

- Per HRZ Lader
- con funzione di folle, 1850 kg Forza di tiro, fune lunghezza 30 m e Ø 8 mm
- Funzionamento con radiocomando a 3 canali dotato di solenoide, ricevente e emittente portatile con clip di attacco alla cintura

**Argano idraulico
ASW 1850 F (96360)**

- Per HRK
- con funzione di folle, 1850 kg Forza di tiro, fune lunghezza 30 m e Ø 8 mm
- Funzionamento con radiocomando a 3 canali dotato di solenoide, ricevente e emittente portatile con clip di attacco alla cintura



**Valvola di commutazione per
2 funzioni (96270)**

- Elettromagnetica
- Raccordo 12 V
- per HVZ 1300, HRZ Fix- Euro-Kombi



**Rettificatrici a nastro
MBS 751 (90550)**

- Motore: Elettrico 400 V, 4,0 kW P₂
- Dimensioni nastro: 75 x 2000 mm
- Disco di contatto: 250 x 75 mm
- Velocità nastro: 37 m/s
- Piano di rettifica continua: 75 mm continuous



**Rettificatrici a nastro
MBS 1501 (90560)**

- Motore: Elettrico 400 V, 4,0 kW P₂
- Dimensioni nastro: 150 x 2000 mm
- Disco di contatto: 250 x 150 mm
- Velocità nastro: 37 m/s
- Piano di rettifica continua: 150 mm continuous



**Seghe a nastro per metalli
BSM 190 G (90716)**

- Motore: Elettrico 400 V, 1,2 kW P₂
- Velocità di taglio: 35 / 70 m/min.
- Sega a nastro: 2480 x 0,9 x 20 mm



**Seghe a nastro per metalli
BSM 231/1 DG (90724)**

- Motore: Elettrico 400 V, 1,2 kW P₂
- Velocità di taglio: 28 / 56 m/min.
- Sega a nastro: 2730 x 0,9 x 27 mm



**Trapano a colonna
SB 320 SH/1 (90488)**

- Motore: Elettrico 400 V, 1,3 kW P₂
- Diametro di foratura da pieno: 27 mm
- Sede portautensile: MK 3
- Sbraccio: 230 mm
- Corsa del mandrino: 130 mm
- Numero di giri del mandrino: ca. 100-1600 Giri/min
- con illuminazione a LED



**Troverete accessori
adatti da Seghe a
nastro per metalli e
Rettificatrici a nastro
nel nostro catalogo
generale 2019**



**Robusta tavola con diagonale
di rinforzo 400 mm (90497)**

- corsa longitudinale 300 mm e corsa trasversale 150 mm. Robusta tavola portapezzo professionale con diagonale di rinforzo e slitte regolabili a coda di rondine per lavorazioni di precisione



**Morsa rapida di fissaggio
pezzo (90499)**

- con ganasce temprate
- Larghezza 120 mm, girevole su 360°

