

# BGU MASCHINEN ASSORTIMENT APERÇU



Plus d'informations sur nos  
BGU-Maschinen peuvent être trouvées sur  
[www.bgu-maschinen.de](http://www.bgu-maschinen.de)

Machines pour la  
production de bois de  
chauffage

Machines  
professionnelles

Grappins forestiers

Machines pour  
l'usinage du métal

**VOTRE DISTRIBUTEUR ET PARTENAIRE DE SERVICE**

# BGU MASCHINEN ASSORTIMENT

## APERÇU



**BGU Scies circulaires à chevalet WK 600/B Classic (90158)**

- Moteur: Essence 4,0 kW / 5 PS
- Nombre des tours de lame: 1480 Tours/min
- Profondeur de coupe Ø: 200 mm
- Disque alésage Ø: 600/30 mm
- Butée de longueur réglable de série, roues, et poignée pour le déplacement



**BGU Scies circulaires à chevalet Spessart Woody 603 (90218)**

- Moteur: Électrique 230 V, 3,1 kW P<sub>1</sub>
- Nombre des tours de lame: 1480 Tours/min
- Profondeur de coupe Ø: 200 mm
- Disque alésage Ø: 600/30 mm
- Butée de longueur réglable de série, roues, et poignée pour le déplacement
- Également disponible en variante 400 V (90214)



**BGU Scies circulaires à chevalet Spessart Woody 701 (90215)**

- Moteur: Électrique 400 V, 5,5 kW P<sub>1</sub>
- Nombre des tours de lame: 1480 Tours/min
- Profondeur de coupe Ø: 250 mm
- Disque alésage Ø: 700/30 mm
- Butée de longueur réglable de série, roues, et poignée pour le déplacement



**BGU Scies circulaires à chevalet WK 780/2 (91233)**

- Moteur: Électrique 400 V, 7,5 kW P<sub>1</sub>
- Nombre des tours de lame: 1480 Tours/min
- Profondeur de coupe Ø: environ 260 mm
- Disque alésage Ø: 700/30 mm
- Fournie avec butée de longueur réglable de série



**BGU Scies circulaires à chevalet WK 780 RB/2 (91243)**

- Moteur: Essence 6,6 kW / 9,0 PS
- Nombre des tours de lame: 1480 Tours/min
- Profondeur de coupe Ø: environ 260 mm
- Disque alésage Ø: 700/30 mm
- Fournie avec butée de longueur réglable de série



**BGU Scies circulaires à chevalet WK 790 R/2 (91330)**

- Moteur: Électrique 400 V, 9,0 kW P<sub>1</sub>
- Nombre des tours de lame: 1480 Tours/min
- Profondeur de coupe Ø: environ 300 mm
- Disque alésage Ø: 750/30 mm
- Rouleaux amovibles et butée de réglage de la longueur des bûches

**Cardan disponible en supplément**



**BGU Scies circulaires à chevalet ZWK 790/2 (91331)**

- Moteur: Arbre cardan
- Puissance du tracteur: 15 kW / 20 PS
- Nombre des tours de lame: 1480 Tours/min
- Profondeur de coupe Ø: 300 mm
- Disque alésage Ø: 750/30 mm
- Rouleaux amovibles et butée de réglage de la longueur des bûches

**Cardan disponible en supplément**



**BGU Scies circulaires à chevalet WK 700 Z Classic (90157)**

- Moteur: Arbre cardan
- Puissance du tracteur: 12 kW / 16 PS
- Nombre des tours de lame: 1480 Tours/min
- Profondeur de coupe Ø: 250 mm
- Disque alésage Ø: 700/30 mm
- Fournie avec butée de longueur réglable de série

**Cardan disponible en supplément**



**BGU Scies circulaires à chevalet ZWK 710/2 (91257)**

- Moteur: Arbre cardan
- Puissance du tracteur: 12 kW / 16 PS
- Nombre des tours de lame: 1480 Tours/min
- Profondeur de coupe Ø: 260 mm
- Disque alésage Ø: 700/30 mm
- Fournie avec butée de longueur réglable de série



**BGU Scies-fendeuses KS 700 E (90190)**

- Moteur: Électrique 400 V, 5,2 kW P<sub>1</sub>
- Nombre des tours de lame: 1380 Tours/min
- Profondeur de coupe Ø: 250 mm
- Disque alésage Ø: 700/30 mm
- Avec de griffe de maintien
- Table de roulement montable aussi sur machines usées (90198)

**Cardan disponible en supplément**



**BGU Scies-fendeuses KS 700 Z (90189)**

- Moteur: Arbre cardan
- Puissance du tracteur: 15 kW / 20 PS
- Nombre des tours de lame: 1500 Tours/min
- Disque alésage Ø: 700/30 mm
- Avec de griffe de maintien
- Table de roulement montable aussi sur machines usées (90198)



**BGU Scies circulaires stationnaires RK 775/2 (91224)**

- Moteur: Électrique 400 V, 7,5 kW P<sub>1</sub>
- Nombre des tours de lame: 14800 Tours/min
- Dimensions table: 1300 x 880 mm
- Hauteur table: 850 mm
- Profondeur coupe: environ 225 mm
- Disque alésage Ø: 700/30 mm



### Griffe de maintien de sécurité (91272)

- Pour modèles Spessart Woody 603, Spessart Woody 701, WK 600/B Classic et WK 700 Z Classic



### Griffe de maintien de sécurité (91274)

- Pour modèles WK 790/2 et ZWK 790/2



### Arbres à cardan (95060)

- Cat. 1, 1 38/8" à 6
- Long. 1 m
- pour toutes les scies et les fendeuses à cardan et pour les treuils forestiers modèle FSW 4.5



### Disques de précision Widia alésage 30 mm (95024)

- Tous nos scies BGU peuvent monter des disques en acier au carbure cémenté (Widia) Ø 700 mm avec 84 dents



### Griffe de maintien de sécurité (91273)

- Pour modèles WK 780/2, WK 780 RB/2 et ZWK 710/2



### Lame écorceuse (95271)

- En acier chromé
- Ø 600 mm, alésage 30 mm

**D'autres accessoires peuvent être trouvés dans notre catalogue général 2018**



### BGU Déchiqueteuses GSE 20 Woody (94500)

- Moteur: Électrique 400 V, 3,8 kW P<sub>1</sub>
- Tours moteur: 2850 Tours/min
- Tours tambour: 2400 Tours/min
- Largeur tambour: 200 mm
- Tambour Ø: 300 mm
- Troncs Ø: max. 65 mm
- Marteaux: 30 Pièces



### BGU Déchiqueteuses GSB 20 Woody (94502)

- Moteur: Essence, 3,7 kW / 5,0 PS
- Tours moteur: 3600 Tours/min
- Tours tambour: 3100 Tours/min
- Largeur tambour: 200 mm
- Tambour Ø: 300 mm
- Troncs Ø: max. 65 mm
- Marteaux: 30 Pièces



### BGU Déchiqueteuses GSE 242 Combi (94554)

- Moteur: Électrique 400 V, 9,0 kW P<sub>1</sub>
- Tours moteur: 2850 Tours/min
- Tours tambour: 2400 Tours/min
- Largeur tambour: 240 mm
- Tambour Ø: 440 mm
- Troncs Ø: max. 100 mm
- Marteaux: 34 Pièces

**Cardan disponible en supplément**



### BGU Déchiqueteuses GSZ 242 Combi (94556)

- Moteur: Arbre cardan
- Puissance du tracteur: 12 kW / 16 PS
- Tours moteur: 3600 Tours/min
- Tours tambour: 2400 Tours/min
- Largeur tambour: 240 mm
- Tambour Ø: 440 mm
- Troncs Ø: max. 100 mm
- Marteaux: 34 Pièces



### BGU Déchiqueteuses GSB 242 Combi (94562)

- Moteur: Essence
- Puissance: 9,6 kW / 13,0 PS
- Tours moteur: 3600 Tours/min
- Tours tambour: 2400 Tours/min
- Largeur tambour: 240 mm
- Tambour Ø: 440 mm
- Troncs Ø: max. 100 mm
- Marteaux: 34 Pièces



### BGU Fendeuses horizontales SM 300 (230 V) (90291)

- Moteur: Électrique 230 V, 2,2 kW P<sub>1</sub>
- Puissance fendeuse: 6 t
- Longueur bûche: max. 570 mm
- **Également disponible en variante 400 V (90290)**



### BGU Fendeuses verticales HS 71 (230 V) (90278)

- Moteur: Électrique 230 V, 2,2 kW P<sub>1</sub>
- Puissance fendeuse: 6 t
- Course du vérin: 520 mm
- Longueur bûche: 550 / 750 / 1080 mm
- **Également disponible en variante 400 V (90279)**



### BGU Fendeuses verticales HS 61/2 Tornado (90323)

- Moteur: Électrique 400 V, 4,0 kW P<sub>1</sub>
- Puissance fendeuse: 6 t
- Course du vérin: 500 mm
- Longueur bûche: 550 / 750 / 1080 mm
- Vitesse d'avancement du vérin: 5,5 s / 550 mm, Vitesse de remontée du vérin: 2,0 s / 550 mm

# BGU MASCHINEN ASSORTIMENT

## APERÇU



**BGU Fendeuses verticales  
HS 80/2 E (91334)**

- Moteur: Électrique 400 V, 4,0 kW P<sub>1</sub>
- Puissance fendeuse: 8 t
- Course du vérin: 500 mm
- Longueur bûche: 550 / 750 / 1080 mm
- Vitesse d'avancement du vérin: 7,0 s / 550 mm
- Vitesse de remontée du vérin: 3,5 s / 550 mm




**BGU Fendeuses verticales  
HS 80/2 B (91333)**

- Moteur: Essence - 3,7 kW / 5,0 PS
- Puissance fendeuse: 8 t
- Course du vérin: 500 mm
- Longueur bûche: 550 / 750 / 1000 mm
- Vitesse d'avancement du vérin: 5,5 s / 550 mm
- Vitesse de remontée du vérin: 3,0 s / 550 mm

### Spaltkreuz (90302)

- Pour tous les modèles BGU verticaux



### Spaltkreuzverbreiterung (90303)

- Pour tous les modèles BGU verticaux



**Cardan  
disponible en  
supplément**



**BGU Fendeuses verticales  
USP 13 HZ/6 (94753/6)**

- Moteur: Arbre cardan, Puissance du tracteur: environ 20 kW / 27 PS
- Puissance fendeuse: 13 t
- Longueur bûche: max. 1100 mm
- Vitesse d'avancement du vérin: 9/7/1050 s/mm
- Vitesse de remontée du vérin: 5/1050 s/mm

**Cardan  
disponible en  
supplément**



**BGU Fendeuses verticales  
USP 13 HZE/6 (94754/6)**

- Moteur: Arbre cardan et Électrique 400 V, Puissance du tracteur: environ 20 kW / 27 PS, Moteur électrique: 5,5 kW P<sub>1</sub>
- Vitesse d'avancement du vérin, Vitesse de retour du vérin à cardan analogique USP 13 HZ/6
- Vitesse d'avancement du vérin moteur électrique: 15/8/1050 s/mm, Vitesse de retour du vérin à mot. él.: 6/1050 s/mm

**Cardan  
disponible en  
supplément**



**BGU Fendeuses verticales  
USP 16 HZ/2 (94731/2)**

- Moteur: Arbre cardan, Puissance du tracteur: environ 20 kW / 27 PS
- Puissance fendeuse: 16 t
- Longueur bûche: max. 1100 mm
- Vitesse d'avancement du vérin 1: 12/1050 s/mm, Vitesse d'avancement du vérin 2: 6/1050 s/mm, Vitesse de remontée du vérin: 7/1050 s/mm

**Cardan  
disponible en  
supplément**



**BGU Fendeuses verticales  
USP 16 HZE/2 (94631)**

- Moteur: Arbre cardan et Électrique 400 V Puissance du tracteur: environ 20 kW / 27 PS, Moteur électrique: 5,5 kW P<sub>1</sub>
- Puissance fendeuse: 16 t
- Longueur bûche: max. 1100 mm
- Vitesse d'avancement du vérin 1, 2 et Vitesse de remontée du vérin analogique USP 16 HZ/2

**Cardan  
disponible en  
supplément**



**BGU Fendeuses verticales  
USP 22 HZ/2 (94743/2)**

- Moteur: Arbre cardan, Puissance du tracteur: environ 20 kW / 27 PS
- Puissance fendeuse: 22 t
- Longueur bûche: max. 1100 mm
- Vitesse d'avancement du vérin 1: 13/1050 s/mm, Vitesse d'avancement du vérin 2: 6/1050 s/mm, Vitesse de remontée du vérin: 8/1050 s/mm

**Cardan  
disponible en  
supplément**



**BGU Fendeuse horizontale  
SP 30 HZH/S (94770)**

- Moteur: Arbre cardan, Puissance du tracteur: environ 35 kW / 48 PS
- Puissance fendeuse: 30 t
- Longueur bûche: max. 1250 mm
- Vitesse d'avancement du vérin: max. 9 cm/s, Vitesse d'avancement du vérin Eilgang: max. 21 cm/s, Vitesse de remontée du vérin: max. 14 cm/s

**Cardan  
disponible en  
supplément**



**BGU Fendeuse horizontale  
SP 30 HZE/S (94772)**

- Moteur: Arbre cardan et Électrique 400 V, Puissance du tracteur: 35 kW / 48 PS, Moteur él.: 7,5 kW P<sub>2</sub> / 9,5 kW P<sub>1</sub>
- Puissance fendeuse: 30 t
- Vitesse d'avancement du vérin: max. 9 cm/s, Descente rapide du vérin: max. 21 cm/s, Vitesse de remontée du vérin: max. 14 cm/s

**Cardan  
disponible en  
supplément**



**BGU Fendeuse horizontale  
SP 30 HEH/S (94774)**

- Moteur: Électrique 400 V 7,5 kW P<sub>2</sub> / 9,5 kW P<sub>1</sub>
- Puissance fendeuse: 30 t
- Longueur bûche: max. 1250 mm
- Vitesse d'avancement du vérin: max. 9 cm/s
- Descente rapide du vérin: max. 21 cm/s

**Cardan disponible en supplément**



**BGU Scies PC 704 Z/4 (90045)**

- Moteur: Arbre cardan
- Puissance du tracteur: 20 kW / 27 PS
- Tours du cardan: max. 540 Tours/min
- Diamètre max. des troncs: 270 mm
- Diamètre min. des troncs: 80 mm
- Disque alésage Ø: 700/30 mm
- Longueur de la bûche réglable de 200 à 500 mm

**Cardan disponible en supplément**



**BGU Scies PC 704 EZ/4 (90049)**

- Moteur: Arbre cardan et Électrique 400 V, Puissance du tracteur: 20 kW / 27 PS, Moteur él.: 7,5 kW P<sub>1</sub>
- Tours du cardan: max. 540 Tours/min
- Diamètre max. des troncs: 270 mm
- Diamètre min. des troncs: 80 mm
- Disque alésage Ø: 700/30 mm

**Cardan disponible en supplément**



**BGU Combinés scie-fendeuse SSM 271 Z (95051)**

- Moteur: Arbre cardan
- Puissance du tracteur: 12 kW / 16 PS
- Tours du cardan: 420 Tours/min
- Profondeur de coupe Ø: environ 270 mm
- Longueur de la bûche réglable de 250 à 500 mm
- Disque alésage Ø: 700/30 mm

**Cardan disponible en supplément**



**BGU Combinés scie-fendeuse SSM 270 EZ (95048)**

- Moteur: Arbre cardan et Électrique 400 V, Puissance du tracteur: 12 kW / 16 PS, Moteur él.: 9,2 kW P<sub>1</sub>
- Tours du cardan: 420 Tours/min
- Profondeur de coupe Ø: 270 mm
- Longueur de la bûche réglable de 250 à 500 mm
- Disque alésage Ø: 700/30 mm

**Disponible au choix avec moteur hydraulique ou électrique**



**BGU tapis convoyeur TFB 4000 (92206)**

- Tapis convoyeur télescopique
- Longueur ouvert 4,0 m et fermé 2,55 m
- Largeur: 250 mm

**Disponible au choix avec moteur hydraulique ou électrique**



**BGU tapis convoyeur TFB 5000 (92207/1)**

- Tapis convoyeur télescopique
- Longueur ouvert 5,0 m et fermé 3,05 m
- Largeur: 400 mm

**BGU tapis convoyeur FB 2500 (92208)**

- Longueur: 2,5 m
- Largeur: 250 mm

**Disponible au choix avec moteur hydraulique ou électrique**

## Actionneurs



**Actionneurs pour tapis avec moteur hydraulique (92212)**

- Avec tuyaux et raccords rapides pour attelage tracteur



**Actionneurs pour tapis avec moteur électrique 400 V (92210)**

- Également disponible en variante 230 V (92211)

**Cardan disponible en supplément**



**BGU Combinés scie-fendeuse à chaîne KSA 380 Z (91916)**

- Moteur: Arbre cardan
- Puissance du tracteur: 20 kW / 27 PS
- Tours du cardan: 420-450 Tours/min
- Capacité de coupe Ø: max. 370 mm
- Longueur de la bûche réglable de 200 à 520 mm
- Longueur barre: 15"/380 mm
- Puissance fendeuse: 9 t



**BGU Combinés scie-fendeuse à chaîne KSA 380 E (91915)**

- Moteur: Électrique 400 V - 7,5 kW P<sub>2</sub> / 9,5 kW P<sub>1</sub>
- Capacité de coupe Ø: max. 370 mm
- Longueur de la bûche réglable de 200 à 520 mm
- Longueur barre: 15"/380 mm
- Chaîne: 3/8" /1,5 / 57 mailles
- Puissance fendeuse: 9 t

**Coin en croix à 4 (90097)**

- Pour KSA 380



**Barre très résistante (95073)**

- 3/8" / 1,5



**Coin étoile à 6 (90018)**

- Pour KSA 380



**Chaînes de rechange (95071)**

- 3/8" /1,5 / 57 mailles



# BGU MASCHINEN ASSORTIMENT

## APERÇU



**BGU Fagoteuses  
HBG 100/2 (90101/2)**

- Longueur bûche 330 / 550 ou 1000 mm
- Se monte aussi sur chargeur frontal sur le spécial châssis Euro



**BGU Fagoteuses  
HBG 100 HS (90128)**

- Longueur bûche 330 / 550 ou 1000 mm
- Même dotation que HBG 100/2 , plus dispositif tenseur intégré, tubes hydrauliques, câble en acier avec chaîne et crochet, distributeur avec support de montage. Sans rouleau d'avancement.



**Vérin oléodynamique à double effet pour HBG 100/2 (90211)**

- Dotations extra: Vérin hydraulique à double effet, 1,5m de tube et raccords rapides pour un déchargement plus facile du fagot en travaillant avec le chargeur frontal (possibilité de rééquipement)




**Kit de montage vérin pour HBG 100/2 (90224)**

- Possibilité de rééquipement sur tous les modèles HBG 100/2 acquis après 2012. Le kit est composé d'un vérin à double effet plus: support vérin, tubes et flexibles, distributeur, câble de fixation et chaîne avec crochet



**Dériveur pour fil de nylon (polypropylène) (90221)**

- pour HBG 100/2



**Kit de cerclage pour feuilard en textile de polyester (90117)**

- avec:
  - a) Pince de serrage Profi, 10-19 mm
  - b) Dériveur portatif,
  - c) Feuilard en textile de polyester 19 mm x 500 m, résistance à la déchirure 725 kg
  - d) Agrafes métalliques (1 carton), 1000 pièces - largeur 19 mm



**Câble de nylon Ø 8 mm (90203)**

- Force minimum de déchirure 1100 kg, bobine 100 m



**Câble de nylon Ø 10 mm (90204)**

- Force minimum de déchirure 1700 kg, bobine 100 m



**Rouleau d'entraînement avec crampon (90222)**

- Possibilité de rééquipement pour HBG 100/2



**S/I Sac en filet avec élastique de fermeture pour PS 1000 (91923)**

- 1.000 l, 180 x 140 cm, 20 Pièces

**S/II Sac en filet avec élastique de fermeture pour PS 1000 (91924)**

- 1.000 l, 225 x 140 cm, 20 Pièces



**Sac en filet avec élastique de fermeture pour PS 300 (91921)**

- 60 l, 60 x 80 cm, 20 Pièces

**Sac en filet avec élastique de fermeture pour PS 300 (91922)**

- 80 l, 60 x 100 cm, 20 Pièces



**D'autres accessoires  
peuvent être trouvés  
dans notre catalogue  
général 2018**


**BGU Pincés forestières  
HVZ 1300 (96243)**

- Moteur: Avec prise hydraulique sur tracteur
- Puissance du tracteur: 40 kW / 55 PS
- Ouverture pince: HG 1300 (90-1280 mm), Force de serrage: 9,5 t
- Soupape de commutation électromagnétique (96270) et pelle excavatrice (96288) optionnelle sur demande


**BGU Pincés forestières  
HRZ Fix-Euro/Kombi (96240)**

- Moteur: Avec prise hydraulique sur tracteur
- Puissance du tracteur: 40 kW / 55 PS
- Ouverture pince: HG 1300 (90-1280 mm)
- Force de serrage: 9,5 t
- Rotor, pelle excavatrice et treuil hydraulique optionnel sur demande


**BGU Pincés forestières  
HRZ Lader (96250)**

- Moteur: Avec prise hydraulique sur tracteur
- Puissance du tracteur: 40 kW / 55 PS
- Ouverture pince: HG 1700 (90-1680 mm), Force de serrage: 9,5 t
- Rotor, pelle excavatrice, pivotement hydraulique et treuil hydraulique optionnel sur demande


**BGU Grue de débardage  
HRK (96300)**

- Moteur: Avec prise hydraulique sur tracteur
- Puissance du tracteur: 45 kW / 62 PS
- Ouverture pince: HG 1300 (90-1280 mm), Force de serrage: 9,5 t
- Incl. pivotement hydraulique (96260) et commande à levier Combi Comfort (96301)


**BGU Pince  
HVG 1300 (96315)**

- Ouverture pince: 90-1280 mm,
- Force de serrage 9,5 t,
- Poids: 100 kg


**BGU Pince  
HG 1300 (96314)**

- Ouverture pince: 90-1280 mm,
- Force de serrage 9,5 t,
- Poids: 118 kg


**BGU Pince  
HG 1700 (96316)**

- Ouverture pince: 90-1680 mm,
- Force de serrage 9,5 t,
- Poids: 148 kg


**Rotor 4,5 t (96255)**

- 1400 Nm, 4,5 t à 195 bars,
- bride 140x140 4xM16,
- Poids: 25 kg
- Conseillé pour l'usage avec pincés à pivotement hydraulique (Peut être acheté à part avec le kit de tuyaux hydrauliques)


**Soupape de commutation  
pour 2 fonctions (96270)**

- Électromagnétique
- Raccord 12 V
- Peut être utilisé pour HVZ 1300, HRZ Fix-Euro-Kombi
- Avec des tuyaux correspondants en fonction du modèle


**Treuil hydraulique  
ASW 1850 F (96370)**

- Pour HRZ Fix-Euro/Kombi
- Avec point mort, force de traction 1850 kg, 30 m de câble Ø 8 mm, radiocommandé à 3 voies
- Avec une soupape électromagnétique, un récepteur et un émetteur de poche avec clip d'ancrage à la ceinture


**Treuil hydraulique  
ASW 1850 F (96365)**

- Pour HRZ Lader
- Avec point mort, force de traction 1850 kg, 30 m de câble Ø 8 mm, radiocommandé à 3 voies
- Avec une soupape électromagnétique, un récepteur et un émetteur de poche avec clip d'ancrage à la ceinture

**Treuil hydraulique  
ASW 1850 F (96360)**

- Pour HRK
- Avec point mort, force de traction 1850 kg, 30 m de câble Ø 8 mm, radiocommandé à 3 voies
- Avec une soupape électromagnétique, un récepteur et un émetteur de poche avec clip d'ancrage à la ceinture



**BGU Rectifieuses à bande  
MBS 751 (90550)**

- Moteur: Électrique 400 V, 4,0 kW P<sub>2</sub>
- Dimension bande: 75 x 2000 mm
- Disque de contact: 250 x 75 mm
- Vitesse ruban: 37 m/s
- Plan de rectification continu: 75 mm d



**BGU Rectifieuses à bande  
MBS 1501 (90560)**

- Moteur: Électrique 400 V, 4,0 kW P<sub>2</sub>
- Dimension bande: 150 x 2000 mm
- Disque de contact: 250 x 150 mm
- Vitesse ruban: 37 m/s
- Plan de rectification continu: 150 mm



**BGU Scies à métaux  
BSM 190 G (90716)**

- Moteur: Électrique 400 V, 1,2 kW P<sub>2</sub>
- Vitesse de coupe: 35 / 70 m/min.
- Scie à ruban: 2480 x 0,9 x 20 mm



**BGU Scies à métaux  
BSM 231/1 DG (90724)**

- Moteur: Électrique 400 V, 1,2 kW P<sub>2</sub>
- Vitesse de coupe: 28 / 56 m/min.
- Scie à ruban: 2730 x 0,9 x 27 mm



**BGU Perceuse à colonne  
SB 320 SH/1 (90488)**

- Moteur: Électrique 400 V, 1,3 kW P<sub>1</sub>
- Diamètre de perçage: 27 mm
- Logement porte-outil: MK 3
- Portée: 230 mm
- Course du mandrin: 130 mm
- Nombre des tours du mandrin: environ 100-1600 Tours/min
- Lumière LED pivotante



**Table de serrage avec diagonale  
de renfort 400 mm (90497)**

- Course longitudinale 300 mm et course transversale 150 mm.
- Robuste table professionnelle porte-pièce avec diagonale de renfort et guides réglables à queue d'aronde pour les travaux de précision



**Étau pivotant (90498)**

- Avec mors trempés, largeur 125 mm, pivotant sur 360°



**Étau rapide de fixation (90499)**

- Avec mors trempés, largeur 120 mm, pivotant sur 360°



**D'autres accessoires  
peuvent être trouvés  
dans notre catalogue  
général 2018**