

Die ASW 750 ermöglicht das Heranziehen von Holzstämmen – auch zum nachträglichen Anbau geeignet.

Zylinderhub 1.050 mm, werkzeuglos absenkbar

2 Holzhaltebügel zur einfachen Montage und damit sicherem Arbeiten

Abbildung zeigt USP 16 HZE/3 in Transportstellung mit optionaler Seilwinde ASW 750 F (Art.-Nr. 96351).



NEU

Nach neuer Sicherheitsnorm EN 609-1

NEU

Mechanischer Stammheber (serienmäßig)

LANGHOLZSPALTER USP 16 HZE/3

unser Premium-Model
für Meterholz

- 2-Stufen-Eilgangventil – dadurch doppelte Vorlaufgeschwindigkeit
- nahezu kein Verschleiß am Stahlrohrrahmen durch Messing-Gleitführung
- mechanische Zweihandbedienung
- Zylinder für Straßentransport und Lagerung absenkbar
- massiver Profilstahlrohrrahmen mit integriertem Hydraulik-Vorratstank
- verbesserte Technologie durch Einsatz von Gusspumpen – Verringerung des Geräuschpegel bei Zapfwellenmodellen
- serienmäßig mit: Dreipunktaufhängungen Kat. I und Kat. II, Holzhaltebügel, mechanischem Stammheber

T

Technische Daten

Antrieb / Motor	Zapfwelle und E-Motor	Zylindervorlauf Stufe 2	6/1050 s/mm
	400 V 16 A CE-Stecker	Zylinderrücklauf	7/1050 s/mm
Antriebsleistung	Traktor: 20 kW / 27 PS	Gesamthöhe eingefahren	1980 mm
	E-Motor: 5,5 kW P ₁	Gesamthöhe ausgefahren	2800 mm
Spalkkraft	16 t	Abmessungen (B x T x H)	1300 x 1300 x 2700 mm
Spaltlänge	max. 1100 mm	Gewicht	ca. 480 kg
Kolbenstange ausgefahren	1050 mm	Art.-Nr.	93632
Zylindervorlauf Stufe 1	12/1050 s/mm		

P

Preisempfehlung

UVP zzgl. MwSt.	4.020,17 €
UVP inkl. MwSt.	4.784,00 €